

国产清洁度检测喷枪清洗系统
(上海摩速科学器材有限公司)



一、MSQ090600 喷枪压力罐加压泵清洗系统 RMB11048.00

配置如下：

- 1、不锈钢压力罐 MSY05000：304 不锈钢，容量 5L，
含阀门：标准球阀
压力表：0-0.6MPA，
安全溢留阀：0.5MPA，
- 2、喷枪 MSP00001：塑料外壳，铜雾化喷嘴（直径 1.2MM，散射角正负 15 度）
- 3、25MM 换膜过滤器 MSH02500：有效过滤面积 3.7CM² ，使用 25MM 过滤膜
- 4、耐压连接管 1.5M：耐压 0.8MPA
- 5、一盒 25MM 过滤膜片
- 6、MSL-20 加压泵：7BAR，真空 600mmHG，无油静音
- 7、压力罐使用寿命一般建议 4、5 年

二、MSQ090601 喷枪压力罐加压泵清洗系统 RMB12755.00

配置如下：

- 1、不锈钢压力罐 MSY10000：304 不锈钢，容量 10L，
含阀门：标准球阀
压力表：0-0.6MPA，
安全溢留阀：0.5MPA，
- 2、喷枪 MSP00001：塑料外壳，铜雾化喷嘴（直径 1.2MM，散射角正负 15 度）
- 3、25MM 换膜过滤器 MSH02500：有效过滤面积 3.7CM² ，使用 25MM 过滤膜
- 4、耐压连接管 1.5M：耐压 0.8MPA
- 5、一盒 25MM 过滤膜片
- 6、MSL-20 加压泵：7BAR，真空 600mmHG，无油静音

7、压力罐使用寿命一般建议 4、5 年

三、MSQ090602 喷枪压力罐加压泵清洗系统 RMB14461.00

配置如下：

- 1、不锈钢压力罐 MSY20000：304 不锈钢，容量 20L，
含阀门：标准球阀
压力表：0-0.6MPA，
安全溢留阀：0.5MPA，
- 2、喷枪 MSP00001：塑料外壳，铜雾化喷嘴（直径 1.2MM，散射角正负 15 度）
- 3、25MM 换膜过滤器 MSH02500：有效过滤面积 3.7CM² ，使用 25MM 过滤膜
- 4、耐压连接管 1.5M：耐压 0.8MPA
- 5、一盒 25MM 过滤膜片
- 6、MSL-20 加压泵：7BAR，真空 600mmHG，无油静音

7、压力罐使用寿命一般建议 4、5 年

部件如下：注意部件是今后更换所用，如果未购买整套系统单独采购
部件无法使用



MSP00001 清洗喷枪 2050.00



**MSY05000 5L 不锈钢压力罐 7950.00；MSY10000 10L 不锈钢压力罐
9500.00；MSY20000 20L 不锈钢压力罐 11000.00**



MSL-20 加压泵（7BAR）正负压两用 2050.00