技术数据*

필号	pH/ORP/	Q1130 DO/ ^连 通道	HQ1140 EC/TDS/ 盐 度 / 电阻率 单通道	HQ2100 多参数 单通道	HQ2200 单参数 双通道	HQ4100 多参数 (支持 ISE) 单通道	HQ4200 双多参数 (支持 ISE) 双通道	HQ4300 多参数 (支持 ISE) 三通道
数据存储容量	5,000 组数据点			10,000 组数据点		100,000 组数据点		
显示屏类型	536x336 黑白屏		536x336 黑白屏		640x480 彩屏			
通道数量	1		1	2	1	2	3	
重量 (仅仪表)	519 g		519 g	541 g	530 g	550 g	570 g	
保质期	1年			1年		3年		
尺寸 (高x宽x深)	63 mm x 97 mm x 220 mm							
外壳防护等级	IP67(包含电池舱在内)							
数据模式	手动 / 间隔 / 连续							
数据导出	USB 连至 PC 或 USB 存储设备(受限于存储设备容量)。							
数据显示	根据 HQ 型号通道数,最多可支持 3 参数同时显示一次可达 3 个。							
背光	有							
内置语言	英语、中文(简体)西、中文、西班牙语、法语、德语、意大利语、日语、土耳其语、荷兰语、葡萄牙语(巴西葡萄牙语)、韩语、丹麦语、瑞典语、波兰语、挪威语、匈牙利语、希腊语、芬兰语、捷克语、罗马尼亚语、克罗地亚语、保加利亚语、斯洛伐克语、立陶宛语、爱沙尼亚语、斯洛文尼亚语、俄语							
认证	CE、FCC、ISED、RCM、KC、ETL 认证:US DOE/ NRCan Energy Efficiency(能效认证)、RoHS							
GLP 功能	日期;时间;样品 ID;操作员 ID;校准							
电源	18650 可充电锂电池(内置)- 3400mAh II 级 ,USB 电源适配器: 100 - 240 VAC ,50/60 Hz 输入 ; 5 VDC ,2 A USB 电源适配器输出端(外置)							

^{*} 如有更改,恕不另行通知。

