上海清淼光电科技有限公司

便携式离子检测仪

便携式水质离子检测仪适合环境监测、科研、应急监测、地面和地下水资源水体监测。

水质分析仪仪器构成:
测量主机、电池仓、手持数据终端、数据电缆、标准液体和智能软件等。
（一）技术要求：
主机部分：
（1） 主机：173*75*43mm 液晶显示 背光
（2）可充电锂电池
（3）供电方式，220V 电源或电池供电(3000mHa)
（4）通讯接口：RS-232,RS-485
（5）内存： 20 次测量
（6）操作温度：-5～50℃
（7）传感器部分：
离子：
氟离子、钾离子、钠离子、钙离子、铵离子、硝酸根离子、亚硝酸盐、氯离子、硫离子、二氧化碳、氨气、硫化氢等。
pH 范围： 4 至 12pH

温度范围：0 - -50℃

电极电阻：1-4 兆欧

再现性： ±4% 最低样本要求量： 50mL 烧杯内 3mL 溶液

尺寸： 电极长度—155mm

壳体直径—12mm 帽盖直径---16mm

导线长度---100cm（或客户需要）

物品清单

离子电极	1 支
1000ppm 钠离子标准液或钠	1 盎司
离子浓度调节剂（ISA）	1 盎司
参比电极填充液（加液式适用）	
塑料移液管	1 支
说明书	1 份