

高温鼓风干燥箱

适用领域

供工矿企业、化验室外、科研单位等作干燥、烘焙、熔蜡、灭菌之用。

产品特点

- 工作室采用优质钢板或不锈钢板。
- 微电脑智慧控温仪，具有设定，测定温度双数字显、定时、功率抑制和自整定功能，控温精确可靠。
- 热风循环系统由低噪声风机和风道组成，有效保证工作室温度均匀。
- 独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。（选配）
- 具有 RS485 接口可连接记录仪和计算机，能记录温度参数的变化状况。（选配）

技术参数

项目	HHG-9078A	HHG-9148A	HHG-9248A	HHG-9079A	HHG-9149A	HHG-9249A
电源电压	AC220V 50HZ					
控温范围	RT+20~400℃			RT+30~500℃		
恒温波动度	±2℃					
温度分辨率	1℃					
输入功率	2050W	2500W	3000W	3400W	4400W	5500W
内胆尺寸 A*B*C(mm)	400*400*450	450*550*550	600*500*750	400*400*450	450*550*550	600*500*750
外形尺寸 D*E*F(mm)	750*580*830	800*730*930	850*780*1130	750*580*830	800*730*930	850*780*1130
有效使用容积	70L	140L	240L	70L	140L	240L
载物托架 (标配)	2pcs					
*性能参数测试在空载条件下，无强磁、无震动下为：环境温度 20℃，环境湿度 50%RH。						

选配件

智能型程序液晶控制器

RS485 接口及通讯软件