

WX-35T 双频超声波清洗器

产品用途：

WX-35T 双频超声波清洗器具有超声清洗、乳化、混匀、提取、粉碎、消泡、分散、溶解等多种功能。

产品特点：

清洗器采用液晶触控操作

清洗器工作噪音<65dB，运行更安静

清洗槽采用 304 优质不锈钢一次冲压成型

清洗器主体材质均为 304 优质不锈钢

超声功率 0-100%无级可调

具有过温、过流，运行更稳定可靠

清洗器电路及器件升级并匹配，电功转换率高、无功损耗低

采用高 Q 值超声波换能器，谐振阻抗小、转换效率高



技术参数：

| 型号 | WX-35T |
|----------|-------------------------|
| 温度控制范围 | 室温-80℃ |
| 超声频率(双频) | 35KHz/50KHz |
| 超声功率 | 500W (含 160W/250W/300W) |
| 超声功率可调范围 | 0-100% 步进 1%可调 |
| 加热功率 | 800W |
| 工作时间可调 | 0-24h |
| 内槽尺寸 | 500*300*150mm |
| 容量 | 22.5L |
| 外形尺寸 | 530*320*380mm |
| 其他配置 | 清洗网篮、降音盖、220V/50Hz 电源 |



上海五相仪器仪表有限公司
Shanghai Wuxiang Instrument Co., Ltd.



地址：上海市奉贤区金碧路1980弄66号
邮编：201403 传真：021-67865155
电话：021-67865155
手机：18964005752 13761135354
网址：www.shwx17.net
邮箱：1926164751@qq.com