

数显蠕动泵

产品特点：

4 位 LED 数显，转数、流量显示可调；具有流量校正功能，以降低流量误差；

全速功能：一键控制全速运转，用于快速清洗、填充、排空等；

记忆功能：掉电后，及时存储数据，恢复供电时，泵可记忆掉电前控制参量，安全可靠；多滚轮设计，液体流动平滑性更好；产品可正反运行；泵头外壳材质采用加强型 PP；



技术参数：

驱动器型号	DDBT-101	DDBT-301	DDBT-601
转速范围	0.1~100rpm	0.1~300rpm	0.1~600rpm
速度分辨率	0.1rpm		
流速范围	0.0015~380ml/min	0.0015~1140ml/min	0.0015~2280ml/min
流量误差	<±0.5%		
功率	22W	35W	50W
调速方式	薄膜按键调速		
显示方式	四位 LED 显示当前转速或显示当前流量		
回吸角度	10°~720° (1°步进)		
回吸速度	10~300rpm		
驱动器尺寸	212×139×240mm		
驱动器重量	5.75kg		

适用泵头及参考流量

管号 型号	适用泵头流量 (ml/min)					
	YZ1515x		BZ15		DG1-12 (6)	DG1-12 (10)
	13#	14# 19# 16# 25# 17# 18#	15#	24#	0.5*0.8	1*1 2*1 3*1
DDBT-101	0.007-380		0.17-290		0.002-36 每通道	0.0015-27 每通道
DDBT-301	0.007-1140		0.17-870			
DDBT-601	0.007-2280		0.17-1740			



上海五相仪器仪表有限公司
Shanghai Wuxiang Instrument Co., Ltd.



地址：上海市奉贤区金碧路1980弄66号
邮编：201403 传真：021-67865155
电话：021-67865155
手机：18964005752 13761135354
网址：www.shwx17.net
邮箱：1926164751@qq.com