

水浴氮吹仪

圆形水浴氮吹仪采用国际认可技术，利用吹扫捕集技术，同时可对样品进行控温加热，通过氮气等惰性气体快速、可控、连续地吹到样品表面来达到样品溶液快速无氧浓缩。用于食品安全、医药、农药残留检测、临床药代等领域。

产品特点

1. 适用于试管、锥形瓶、离心管等不同规格的容器
2. 样品位数：12 位、24 位、36 位等，弹簧试管夹的样品架固定定位。
3. 样品盘采用升降方式，方便快捷
4. 试管通过带弹簧的试管夹和支撑盘来固定位置，可任意调节高度方向
5. 自由升降的针型阀管，根据试管大小和溶剂多少，各导气管可以独立升降至合适的高度，同时可调的针型阀能管控制气体流量
6. 圆形结构，转动自如，方便样品支架进出水浴，操作方便
7. 智能数字温控器，可定时，双数字显示，调节采用 PID 技术并可实现超温报警及防干烧

应用领域

1. 农残分析：蔬菜、水果、谷物、植物组织等
2. 制药药检：中药制药和药检
3. 环境分析：饮用水、地下水、污染水等
4. 生物分析：血清、血浆、血液、尿液
5. 商品检验：检验二恶英、克罗夫特等
6. 食品饮料：牛奶、酒、液体饮料

技术参数



产品型号	WS-12YF	WS-24YF
处理样品数	12 个独立控制	24 个独立控制
加热方式	圆形水浴	圆形水浴
试管使用范围	10~29mm, 选配 10~54mm,	10~29mm
样品盘升降高度	0--150mm	0--150mm
样品盘旋转空间	360° C	360° C
控温精度	±1℃	±1℃
控温范围	室温-100℃	室温-100℃
温控方式	4 位数显/PID 调节/超温报警	4 位数显/PID 调节/超温报警
定时时间	0~99h59min	0~99h59min
气体流量	可控 0-20L/min	可控 0-20L/min
15 氮气消耗量	330ml/min/样品	330ml/min/样品
功率及重量	1000W/15KG	1000W/18KG



上海五相仪器仪表有限公司
Shanghai Wuxiang Instrument Co., Ltd.



地址：上海市奉贤区金碧路1980弄66号
邮编：201403 传真：021-67865155
电话：021-67865155
手机：18964005752 13761135354
网址：www.shwx17.net
邮箱：1926164751@qq.com