

WS-36YF 圆形水浴氮吹仪

应用领域

1. 农残分析：蔬菜、水果、谷物、植物组织等
2. 制药药检：中药制药和药检
3. 环境分析：饮用水、地下水、污染水等
4. 生物分析：血清、血浆、血液、尿液
5. 商品检验：检验二恶英、克罗夫特等
6. 食品饮料：牛奶、酒、液体饮料等
7. 公安商检等

产品特点

1. 圆形水浴氮吹仪提供多种型号：36位（另有12位，24位，48位可参选择）
2. 尺寸紧凑，占用最少通风橱空间
3. 圆周型样品支架可旋转，操作者可从正面拿取样品，操作方便
4. 底部装有环型弹簧支撑装置，可方便升降样品支架
5. 可容纳样品试管尺寸范围为直径10mm-30mm
6. 适用于试管、锥形瓶、离心管等，每个样品位都有数字编号
7. 自由升降的针型阀管，每个位置上都有一个针形阀，可分别调节各个位置上的气体流量
8. 使用氮气或空气吹扫样品表面
9. 氮气消耗量低，330ml/min/样品
10. 带针阀的气体流量计，可控制和观察气体消耗量
11. 导气针：不锈钢，长度为150mm
12. 圆形恒温水浴提供温和加热，液晶显示
13. 超长定时功能（0~99h59m/常开），倒计时显示，蜂鸣器提示时间到。
14. 所有部件可耐有机溶剂
15. 采用无色无味透明进口硅胶管、不锈钢材料
16. 在浓缩有毒溶剂时，整个系统可置于通风柜中

产品资料

型号：WS-36YF

样品位数：36位

加热方式：圆形水浴

温度范围：常温~100℃（数显）

温度调节精度：±0.1℃

控温精度：±0.3℃

定时范围：0~99h59min/常开，倒计时显示

使用试管范围：内圈：30mm，12位

外圈：10~29mm，24位

气体流量：0~15L/Min

气体输入范围：30~150 psig

气体输出范围：0~30 psig

气体消耗量：330ml/min/样品（可调节）

功率：1500W

材质：不锈钢内胆

重量：25Kg

