

# 干热灭菌器

## 产品用途:

干热灭菌器(又称干烤灭菌箱、热空气消毒箱)利用高温干热对微生物有氧化、蛋白质变性、电介质浓缩引起中毒等作用,其中主要是通过氧化作用破坏细胞原生质使微生物死亡,所以在一定的加热时间内可杀死一切微生物。

## 产品特点:

- 1、带定时功能的数显微电脑温度控制器,控制精度可靠。
- 2、升温快、强迫对流,干热空气直接经过受热物体、干燥和消毒,时间明显缩短。
- 3、超过限制温度即自动报警,确保安全。
- 4、采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧易清洁,箱内隔板间距可调。
- 5、可调节风门,隔板间距可任意调节。



## 技术参数:

| 型号        | GRX-9023A                  | GRX-9053A   | GRX-9073A   | GRX-9123A   | GRX-9203A   |
|-----------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 电源电压      | AC220V 50Hz                |             |             |             |             |
| 控温范围      | 室温+10~200℃ (最低控制温度为 50℃)   |             |             |             |             |
| 恒温波动度     | ±1.0℃                      |             |             |             |             |
| 温度分辨率     | 0.1℃                       |             |             |             |             |
| 额定功率      | 870W                       | 1120W       | 1570W       | 2070W       | 2470W       |
| 内胆尺寸 (mm) | 340×325×300                | 425×400×345 | 400×450×450 | 550×450×550 | 600×600×650 |
| 外形尺寸 (mm) | 625×510×490                | 705×580×530 | 740×590×630 | 830×650×730 | 880×770×825 |
| 使用条件      | 环境温度: 5℃~40℃ 环境湿度: ≤85%R.H |             |             |             |             |
| 定时范围      | 1~9999min                  |             |             |             |             |
| 载物托架      | 2 块(标配)                    |             |             |             |             |



上海五相仪器仪表有限公司  
Shanghai Wuxiang Instrument Co., Ltd.



地址: 上海市奉贤区金碧路1980弄66号  
邮编: 201403 传真: 021-67865155  
电话: 021-67865155  
手机: 18964005752 13761135354  
网址: www.shwx17.net  
邮箱: 1926164751@qq.com