

# WX-35T 双频超声波清洗器

## 产品用途：

WX-35T 双频超声波清洗器具有超声清洗、乳化、混匀、提取、粉碎、消泡、分散、溶解等多种功能。

## 产品特点：

清洗器采用液晶触控操作

清洗器工作噪音<65dB，运行更安静

清洗槽采用 304 优质不锈钢一次冲压成型

清洗器主体材质均为 304 优质不锈钢

超声功率 0-100%无级可调

具有过温、过流，运行更稳定可靠

清洗器电路及器件升级并匹配，电功转换率高、无功损耗低

采用高 Q 值超声波换能器，谐振阻抗小、转换效率高



## 技术参数：

型号	WX-35T
温度控制范围	室温-80℃
超声频率(双频)	35KHz/50KHz
超声功率	500W (含 160W/250W/300W)
超声功率可调范围	0-100% 步进 1%可调
加热功率	800W
工作时间可调	0-24h
内槽尺寸	500*300*150mm
容量	22.5L
外形尺寸	530*320*380mm
其他配置	清洗网篮、降音盖、220V/50Hz 电源



上海五相仪器仪表有限公司  
Shanghai Wuxiang Instrument Co., Ltd.



地址：上海市奉贤区金碧路1980弄66号  
邮编：201403 传真：021-67865155  
电话：021-67865155  
手机：18964005752 13761135354  
网址：[www.shwx17.net](http://www.shwx17.net)  
邮箱：[1926164751@qq.com](mailto:1926164751@qq.com)