

JYD-400V 拍打式均质器

产品特点

噪音小、易操作，大屏幕液晶显示，可储存 8 组工作程序；

机体全部钢体材料为不锈钢；

为使不同处理量的样品达到较大的均质效果，特设拍击板调节装置（拍击器可调整前后距离）；

可调整的均质时间；

技术参数

系列型号	JYD-400V	JYD-400S	JYD-400LC
控制方式	微电脑控制	微电脑控制	微电脑控制
参数储存	8 组多段程序	8 组多段程序	8 组多段程序
显示方式	4.3 寸触摸屏	4.3 寸触摸屏	4.3 寸触摸屏
定时范围	0.1-99 分 59 秒或连续	0.1-99 分 59 秒或连续	0.1-99 分 59 秒或连续
拍击速度	3-12 次/秒	3-12 次/秒	3-12 次/秒
加热功能	无	无	有
温控范围	无	无	室温~60℃
灭菌功能	无	有, 消毒波长 253.7nm	有, 消毒波长 253.7nm
有效容积	3-400ML	3-400ML	3-400ML
无菌袋尺寸	17*30cm	17*30cm	17*30cm
拍击箱体材质	不锈钢+防腐喷塑	不锈钢+防腐喷塑	不锈钢+防腐喷塑
拍击间距	0~50MM 可调	0~50MM 可调	0~50MM 可调