

**产品功能**

直流漏电流在线检测。

**产品特点**

- 开合式结构，不必断开被测线路，特别适合在线安装。非接触测量，方便快速安全可靠。
- 采用坡莫合金铁芯、CT 双层屏蔽技术，性能稳定精度高，抗干扰能力强，适用于复杂的干扰环境。
- 传感器的量程、输出信号、输出接口等可按客户要求订制。
- 输出接口：4 芯线或 5P 接线端子(V-电源负、V+电源正、AL 报警灯控制端、GND 地及输出地，OUT 输出端)
- 绝缘强度：AC 3700V/rms (铁芯与外壳之间)。
- 安全等级：CATIII600V。
- 工作温度：-15° C~50° C

**技术规格**

	ETCR010KD 开合式直流漏电传感器	ETCR025KD 开合式直流漏电传感器
产品型号		
量 程	0.0mA~100mA DC	0.0mA~100mA DC
分 辨 率	0.1mA DC	0.1mA DC
精 度 等 级	±3.0%	±3.0%
信 号 输出	50mV/1mA	50mV/1mA
CT 尺 寸	Φ 10mm	Φ 25mm
外 形 尺 寸	53mm×42mm×28mm	78mm×82mm×31mm
质 量	约 75g	约 109g
电 源	±12VDC	±12VDC
输出接口	4 芯线	5P 接线端子