



产品功能

建筑物中（避雷带、地梁、构造、保护、楼板筋、水管、散热器、卫生间、厨房等对象）的金属构件之间等电位联结电阻测量，各种电气设备与地网地极间的连接导体的电阻测量，开关、插座触点的接触电阻以及其它低值电阻测量。

产品特点

1. 具有线阻校验功能，测量准确。
2. 微欧计功能
3. 报警功能。
4. 数据存储功能，能存储 6000 组数据。
5. RS232 接口数据上传功能，存储数据可以上传电脑，保存打印。

技术规格

量 程	0.01 Ω ～40 Ω	
显 示 率	0.0001 Ω	
功 率	≤10W	
最大测试电流	1A	
测量精度	0.1 Ω ～40 Ω ， Δ≤1% · Rx （Rx 为被测电阻值）	
	0.01 Ω ～0.1 Ω ， Δ≤10% · Rx	
检测方式	2 路 A/D 同时检测	
电 源	DC 7.4V 2.6Ah 可充锂电池	
主机尺寸	205mm×200mm×85mm	
质 量	约 1.2kg	
显示模式	LCD：128dots×64dots；显示域：44mm×27mm	
测量时间	3 秒/次	
数据存储	6000 组（掉电或更换电池不会丢失数据）	
报警提示	测试值超过报警设定值时，“嘟—嘟—嘟—”报警提示	
测试线长	5 米/条（可以根据现场距离加长）	
溢出显示	超量程溢出功能：“OL”符号显示	
电池电压	当电池电压降到约 5V 时，电池电压低符号显示。	
随机附件	测试仪：1 件；测试线：2 条；RS232 专用通讯线：1 条；充电器：1 件；仪表包：1 件	