THZ-B 气浴恒温振荡器

产品介绍

气浴恒温振荡器又称空气浴恒温摇床,该系列产品温度控制采用智能温控仪表,LED显示。控温精度高,触摸按键,操作方便、示值准确直观,性能优越可靠。工作室内有照明装置便于观察,工作室内配有优质风机装置,强迫空气对流,温度分布更加均匀。

适用于环境保护,医疗教学、卫生防疫、药检、动植物学、海洋科学食品工程等科研,生产部门,是水体分析的BOD测定、细菌、病毒、霉菌、微生物的培养保存,植物栽培带振荡器的恒温设备。

产品特点

- 1、不锈钢内胆,优质钢板喷塑外壳、数字显示精度高。
- 2、开设有补氧孔、恒温工作腔补氧充足。
- 3、独特的不锈钢循环风道,强迫空气循环,温度均匀。
- 4、无级调速,运转平稳,操作简便安全。
- 5、不锈钢万能弹簧夹具可夹不同大小烧瓶/锥形瓶,试管。



恒温方式		风道循环,强制对流传递
振荡方式		回旋+往复
	使用温度范围	温度+5℃~65度
	显示分辨率	0.1℃
性	温控精度	±0.1℃
能	温度波动度	±0.5℃
	转速范围	起动-300r/min
	振荡幅度	26mm
	定时范围	0-9999min
结	内胆材质	304 不锈钢
构	外壳材质	优质钢板表面喷塑
	额定功率	1000W
	温度控制方式	PID
控	温度设定方式	触摸式按键设定
制	温度显示方式	LED 液晶显示
器	加热方式	O型加热管
	附加功能	偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆、PID 可调
	传感器	Pt100
安全装置		超温报警、短路保护、过热保护、声光报警
	内胆尺寸	470*380*170mm
	外型尺寸	710*520*520mm
规	包装尺寸	760*580*530mm
格	托盘尺寸	440*330mm(弹簧托盘)
	最大装瓶量	250ML*12 500ml*8 1000ml*4 (三角烧瓶)
	电源	交流 220V 50HZ
	毛重	55kg 左右



