

恒温混匀仪—K10Z（加热型）

产品简介

上海五相仪器生产的 K10Z 恒温混匀仪(振荡型恒温金属浴)采用了直流无刷电机以及微电脑控制技术，将恒温 and 振荡两种功能结合在一起，极大地缩短了实验操作的时间，提高了工作人员的效率。是样品孵化、催化、混匀以及保存等反应过程理想的自动化工具。



产品特点

1. LCD 液晶显示
2. 具有断电恢复功能，断电恢复后仪器可按原设定程序自动恢复运行
3. 微处理器控制，温控线性好、振荡转速准确、波动小
4. 设有定时功能，0~100 小时范围内任意设定培养时间
5. 多种标准样品模块可供选择，更换方便。

性能指标

1. 控温范围：室温+5℃ ~ 100℃
2. 温度均匀性： $\leq \pm 0.3^{\circ}\text{C}$
3. 温度稳定性： $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$
4. 温度显示精度： 0.1°C
5. 升温速度： <20min (从 20℃ to 100℃)
6. 振荡转速范围： 200-1500 rpm (步进 1 rpm) (*)
7. 振荡幅度与方式： 2mm (水平回转)
8. 时间设置最长：99h59min
9. 最高温度：105℃

***) 温度和混匀频率上限要根据具体使用的模块决定**