

电热恒温加热板

应用领域

该产品用于大专院校、石油化工、医药、环保等实验室液体加热用。

产品特点

采用进口能量调节开关。

采用国际先进的陶瓷纤维保温材料，保温性能好，重量轻。

面板采用微晶玻璃，耐强酸、强碱。

微晶玻璃的低膨胀系数特性，保证了在高温实验下承载表面不变形。

产品四周均采用 316L 不锈钢材质，保证了整机每一个地方都耐腐蚀，即使液体溅到控制面板上也无损伤。

最高工作温度可达到 450℃。



数显加热板外置控制盒（ER-30S,ER-35S 使用）

技术参数

型号	WXER-30	WXER-30F	WXER-35F	WXER-30S	WXER-35S
类型	经济型(铁)	普通防腐型		数显防腐型	
电源电压	AC220V 50HZ				
控温范围	RT+20~450℃			RT+20~400℃	
输入功率	1200W	1200W	2400W	1200W	2400W
承载面尺寸 A×B(mm)	300×300	300×300	500×300	300×300	500×300
加热区域 A×B(mm)	240×200	240×200	400×240	240×200	400×240
外形尺寸 C×D× E(mm)	300×350× 125	300×350× 125	500×350× 125	300×350× 125	500×350× 125
*性能参数测试在空载条件下，无强磁、无震动下为：环境温度 20℃，环境湿度 50%RH。					

WXER-35F, WXER-35S 电源为 220V50HZ/16A