

立式鼓风干燥箱

用途概述

DGG 系列立式鼓风干燥箱采用先进的激光、数控加工设备生产的产品，供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘培熔蜡、灭菌用。

产品特点

- 1、箱体内均采用镜面不锈钢弧氩焊制作而成，箱体外采用优质钢板，造型美观、新颖。
- 2、采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑 PID 温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠。
- 3、热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适的风道组成。
- 4、立式、垂直强迫对流，确保工作室温度均匀。
- 5、采用新型的合成硅密封条，能长期在高温运行，使用寿命长，便于更换。
- 6、可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小。
- 7、独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外（选配件）。
- 8、可配打印机或 RS485 接口，用于连接打印机或计算机，能记录温度参数的变化状况。（选配）

技术参数

型 号	DGG-9920A	DGG-9926A
电源电压	AC380V 50Hz	
控温范围	RT+10℃～200℃（最低控制温度 50℃）	RT+10℃～300℃（最低控制温度 50℃）
恒温波动度	±1℃	
温度分辨率	0.1℃	
额定功率	6000W	
容积	1000L	1000L
内胆尺寸(mm)	1000×600×1600	1000×600×1600
外形尺寸(mm)	1140×800×2150	1180×800×2150
载物托架（标配）	4 块	
定时范围	1~9999min	

