

PHG-20 工业 PH 计

产品特点

本仪表是 pH 值在线监控面板式仪表，pH 值和温度同时显示，广泛应用于制药、电子、化工等行业对工业流程水质的在线监测。它采用了单片机技术，背光 LCD 显示，自动温度补偿、二点校正，具有高低点控制、电流输出功能，是各种中小型测试和控制 pH 的理想配套仪表。



产品资料

测量范围：pH 0.00~14.00pH ； 分辨率： 0.01pH ；

准确度：± 0.1pH ； 稳定性：≤ 0.05pH/24h

控制范围： 0 ~ 14.00pH ；

温度补偿范围： 0 ~ 60 °C ； 介质温度： 5 ~ 50 °C

控制输出方式： ON/OFF 继电器输出接点，****负载 230V/ 5A ；

输出信号： 4 ~ 20mA 隔离保护输出，****负载 500 Ω ；

螺纹尺寸： 3/4 " 管螺纹

介质压力： 0 ~ 0.5MPa

显示方式： 3 1/2 LCD

供电电源： AC 220V ± 10% 50Hz（可定制 DC24V）

电源消耗： 5W

环境条件：（ 1 ）温度 0 ~ 50 °C （ 2 ）湿度 ≤ 85%RH

外形尺寸： 96 × 96 × 115mm （高×宽×深）

开孔尺寸： 91 × 91mm （高×宽）