

旋片式真空泵

产品简介:

该系列泵采用油泵强制进油，在进气压强 $\leq 1.33 \times 10^3 \text{Pa}$ 时，仍可连续运转。用来抽除密封容器中的气体，使容器获得真空状态。也可做为各种高真空、超高真空获得设备的前级泵。广泛适用于真空冶金、真空镀膜、太阳能多晶硅、单晶硅、蒸馏、食品包装、航空科技领域、半导体、电子、制冷、医疗、化工等行业和院校及研究所等部门的实验室、化验室常用设备。

产品特点:

1. 体积小、重量轻、噪音低；
2. 设有气镇阀，可抽除少量水蒸汽；
3. 设有自动防返油双重保险装置；
4. 极限真空度高；
5. 内装强制进油泵，润滑充分，性能可靠；
6. 保持进气压强为 $1.33 \times 10^3 \text{Pa}$ 时，仍可连续运转；
7. 不漏油，不喷油，不污染工作环境。2XZ-6C、2XZ-8C、2XZ-15C、2XZ-25C，排气装置选配油雾收集器；
8. 可配小口径转换接头、KF 接口。

技术参数:

参数/型号		2XZ-2C	2XZ-4C	2XZ-6C	2XZ-8C	2XZ-15C	2XZ-25C
抽气速率(L/s)		2	4	6	8	15	25
极限压力 (Pa)	分压力	≤6×10 ⁻²					
	全压力	≤1.33					
转速(r/min)		1400					
电动机功率(KW)		0.37	0.55	1.1	1.1	1.5	3
工作电压(V)		220	220/380		380		
进气口外径（mm）		φ 30/KF-25		KF-40			KF-50
油容量（L）		1	1.2	2	3	4	5
噪声（dB）		65	66	68	70	70	72
外形尺寸（mm）		514×168×282	514×168×282	565×200×342	650×240×430	700×240×430	770×240×430



上海五相仪器仪表有限公司
Shanghai Wuxiang Instrument Co., Ltd.



地址: 上海市奉贤区金碧路1980弄66号
邮编: 201403 传真: 021-67865155
电话: 021-67865155
手机: 18964005752 13761135354
网址: www.shwx17.net
邮箱: 1926164751@qq.com