

## DGG-9140A 立式鼓风干燥箱

### 用途概述

DGG-9140A 立式鼓风干燥箱采用先进的激光、数控加工设备生产的产品，供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘培熔蜡、灭菌用。

### 产品特点

1、箱体内均采用镜面不锈钢弧氩焊制作而成，箱体外采用优质钢板，造型美观、新颖。

2、采用具有超温偏差保护、**液晶显示**的微电脑 PID 温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠。

3、热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适的风道组成。

4、立式、垂直强迫对流，确保工作室温度均匀。

5、采用新型的合成硅密封条，能长期在高温运行，使用寿命长，便于更换。

6、可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小。

7、独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外（选配件）。

8、可配打印机或 RS485 接口，用于连接打印机或计算机，能记录温度参数的变化状况。（选配）

### 技术参数



型 号	DGG-9140A
电源电压	AC220V 50Hz
控温范围	RT+10℃~200℃（最低控制温度 50℃）
恒温波动度	±1℃
温度分辨率	±0.1℃
控温精度	±2.0℃
额定功率	1550W
内胆尺寸(mm)	450×550×550
外形尺寸(mm)	640×740×905
载物托架（标配）	2 块
定时范围	1~9999min