

# 干热灭菌器

## 产品用途:

干热灭菌器(又称干烤灭菌箱、热空气消毒箱)利用高温干热对微生物有氧化、蛋白质变性、电介质浓缩引起中毒等作用,其中主要是通过氧化作用破坏细胞原生质使微生物死亡,所以在一定的加热时间内可杀死一切微生物。

## 产品特点:

- 1、带定时功能的数显微电脑温度控制器,控制精度可靠。
- 2、升温快、强迫对流,干热空气直接经过受热物体、干燥和消毒,时间明显缩短。
- 3、超过限制温度即自动报警,确保安全。
- 4、采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧易清洁,箱内隔板间距可调。
- 5、可调节风门,隔板间距可任意调节。



## 技术参数:

项目	GRX-9023A	GRX-9053A	GRX-9073A	GRX-9123A	GRX-9263A
电源电压	AC220V 50HZ				
控温范围	RT+10~200℃				
恒温分辨率	0.1℃				
波动率	±1℃				
温度均匀度	±2.5% (100℃)				
输入功率	850W	1100W	1550W	2050W	2500W
内胆尺寸 W×D×H(mm)	340×330×320	420×350×390	450×400×450	550×450×550	600×595×750
外形尺寸 W×D×H(mm)	625×455×510	705×475×580	735×525×640	835×575×740	880×800×930
公称容积	20L	50L	80L	136L	260L
载物托架(标配)	2pcs				
定时范围	1~9999min				



上海五相仪器仪表有限公司  
Shanghai Wuxiang Instrument Co., Ltd.



地址:上海市奉贤区金碧路1980弄66号  
邮编:201403 传真:021-67865155  
电话:021-67865155  
手机:18964005752 13761135354  
网址:www.shwx17.net  
邮箱:1926164751@qq.com