

DC-0510 低温恒温槽

产品简介

DC 系列低温恒温槽采用先进的无氟制冷系统，制冷盘管采用铜管镀镍，换热性好，台面均采用 304 加厚不锈钢材质。为用户提供一个冷热受控，温度均匀恒定的场源。

产品特点

- PID 智能控制系统，可自动整定最佳参数，也可人工调整参数。
- PT100 温度传感器 U 型三线制接线测量更准确
- 标配大屏液晶显示，显示分辨率高达 0.01℃。
- 具有超温保护、超温鸣叫报警系统。
- 具有定时功能，可设定设备工作总时长。
- 隐藏式冷却盘管设计，采用铜管镀镍，有效防腐。
- 数字锁定控制系统，保证实验过程中数据准确无误。
- 配有静音循环泵，内置铜芯转子电机，有效保障温度均匀性。



技术参数：

输入功率 (kw): 1.3
电流电压: 220V50Hz
温度分辨率 (℃): 0.01
温度范围 (℃): -5~100
温度波动 (℃): ±0.05
槽容积 (L): 10
循环方式: 内外循环
循环泵流量 (L/M): 6
循环泵扬程 (M): 1.3
槽开口 (MM): 180*160
槽深度 (MM): 200
外形尺寸 (MM): 320*370*765

