



### 产品功能

可测量交流电压真有效值（TRMS）、直流电压、交流电流真有效值（TRMS）、直流电流、电阻、频率、电容、温度、通断测试、二极管正向压降等。

### 产品特点

1. 便携式 3 1/2 位自动量程数字多用表，结构精巧、操作容易、携带方便，是电工电子测量之理想工具。
2. 设有背光源，读数保持，方便用户在黑暗的場所读出测量值。
3. 具有自动关机、数据保持、手电筒等功能。

### 技术规格

|         |                                                                                                         |              |                |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 电压测量    | 量程：DC 0.0mV~600V                                                                                        | 最高分辨率：0.1mV  | 最高精度：±（0.5%+5） |
|         | 量程：AC 0mV~600V                                                                                          | 最高分辨率：1mV    | 最高精度：±（1.2%+5） |
| 电流测量    | 量程：DC 0.0uA~10A                                                                                         | 最高分辨率：0.1uA  | 最高精度：±（1.2%+5） |
|         | 量程：AC 0.0uA~10A                                                                                         | 最高分辨率：0.1uA  | 最高精度：±（1.5%+5） |
| 电阻测量    | 量程：0.0Ω~20MΩ                                                                                            | 最高分辨率：0.1Ω   | 最高精度：±（0.8%+5） |
| 电容测量    | 量程：0.00nF~2mF                                                                                           | 最高分辨率：0.01nF | 最高精度：±（3%+5）   |
| 频率测量    | 量程：0.0Hz~20MHz                                                                                          | 最高分辨率：0.1Hz  | 最高精度：±（0.5%+3） |
| 温度测量    | 量程：-20℃~1000℃                                                                                           | 最高分辨率：1℃     | 最高精度：±（1.2%+4） |
| 电 源     | DC3V，7 号碱性干电池（LR03 1.5V×2）                                                                              |              |                |
| 仪表质量    | 约 365g（含附件）                                                                                             |              |                |
| 仪表尺寸    | 高宽厚：152mm×73mm×48mm                                                                                     |              |                |
| LCD 尺寸  | 46mm×25mm；最大显示：1999                                                                                     |              |                |
| 背光      | 有                                                                                                       |              |                |
| 数据保持    | 有                                                                                                       |              |                |
| 通断测量    | 有                                                                                                       |              |                |
| 二极管正向压降 | 有                                                                                                       |              |                |
| 保 险 管   | F 200mA、10A（几何尺寸Φ3.8×10mm）                                                                              |              |                |
| 自动关机    | 开机后，15 分钟内无动作时，它会自动关机                                                                                   |              |                |
| 溢出显示    | 超量程溢出功能：显示“OL”                                                                                          |              |                |
| 过载保护    | 有                                                                                                       |              |                |
| 输入阻抗    | 约为 10MΩ                                                                                                 |              |                |
| 电池电压    | 当电池不足指示“  ”显示，提醒更换电池 |              |                |
| 线路电压    | AC 600V 以下线路测试                                                                                          |              |                |
| 工作温度    | 0℃- 40℃ 相对湿度<75%                                                                                        |              |                |
| 储存温度    | -10℃- 50℃ 相对湿度<80%                                                                                      |              |                |
| 随机附件    | 仪表：1 件； 表笔：1 付； 温度探头：1 条； LR03 电池：2 节； 200mA 小保险管：1 个； 10A 保险管：1 个                                      |              |                |