

双管定碳炉 SK2-2.5-13TS

适用范围：

高稳定碳炉是供实验室、工矿企业、科研部门等单位做化学分析、物理测定及热电偶检定等加热用。定碳炉以硅碳棒为加热元件，用于分析、测定普通钢或合金钢中含碳量或含硫量高低时加热用。

结构特点：

* 箱体采用优质冷轧钢板焊接制成，表面静电喷塑处理，整体结构设计合理，造型新颖美观。

*以硅碳棒作为加热元件，炉膛额定温度为 1300℃，炉膛分单、双管，可供不同需要进选用。

*定碳炉需与 KSY-6D-16 型温度控制器及铂铑—铂热电偶配套使用，由此进行电炉的温度测量、指示、自动控制。

SK2-型高温定碳炉可以替代已淘汰的 SRJK-型老产品。

主要技术指标：

- * 额定温度 (℃)： 1300 ℃
- * 额定功率 (KW) 2.5
- * 电 压 电 源： 220V
- * 相 数：单相
- * 炉膛尺寸 (cm)： 2- Φ 2.2 × 18 双管
- * 外形尺寸 (cm)： 60×28×39
- * 包装尺寸 (cm)： 74×35×45
- * 净重/毛重 (Kg)： 21 / 36
- * 温度控制器：KSY-6D-16

