

三联不锈钢过滤系统

产品概述：

三联不锈钢过滤系统是由三联不锈钢过滤器、微孔滤膜和手提式吸引器组成。适用于大专院校、科研单位、药厂、医院等作培养基、血液制品、药液的除菌或澄清过滤用。

产品特点：

1、三联过滤器采用 304 不锈钢材料制成，广泛应用于生物、制药等行业。使用时可选择任意一、二只使用或者全部使用，也可根据客户要求选装阀门。每只杯的筒体容积 300ml，配套使用直径为 50mm 的微孔滤膜。

2、微孔滤膜分为 2 大类：水膜和有机膜，每个类别孔径、尺寸繁多，但使用最多的还是水膜。水膜是水溶性滤膜的简称，配套系统使用的是混合纤维素微孔滤膜，它由精制硝化棉，加入适量醋酸纤维素、丙酮、正丁醇、乙醇等制成，亲水，具有无毒卫生，是一种多孔性的薄膜过滤材料，孔径分布比较均匀穿透性的微孔，微孔率高达 80% 的绝对孔径。主要用于水系溶液的过滤，故也称水系膜。常规尺寸是直径 50mm，孔径 0.22 μ m 或是 0.45 μ m。

3、SX-IV 手提式吸引器是新一代便携式、高负压、大流量负压吸引装置。适用于抽吸各种液体和给容器减压抽真空，真正是实验室吸液和抽真空的理想负压设备。

a. 采用无油润滑活塞泵，无油雾污染环境；

b. 高负压、大流量、吸引速度快，吸引时所需要的负压可由负压调节装置来控制，

并由负压表显示压力；

c. 溢流保护装置可以可靠的、有效的阻止液体进入泵内；

d. 塑料箱壳美观、轻巧，携带方便；

e. 聚碳酸酯塑料贮液瓶经久耐用、清洗方便，并可高温消毒。



产品参数:

型号	SX-IV
最大负压值	$\geq 80\text{KPa}$
负压调节范围	20KPa~极限负压值
抽气速率	$\geq 20\text{L/min}$
吸液瓶容量	1000ml
噪音	$\leq 60\text{dB(A)}$
额定功率	110VA
电源	AC220V $\pm 10\%$ 50Hz
长×宽×高	21×14×30cm
净重	4 kg



上海五相仪器仪表有限公司
Shanghai Wuxiang Instrument Co., Ltd.



地址: 上海市奉贤区金碧路1980弄66号
邮编: 201403 传真: 021-67865155
电话: 021-67865155
手机: 18964005752 13761135354
网址: www.shwx17.net
邮箱: 1926164751@qq.com