



H1650 高速台式离心机

H1650高速台式离心机配24×1.5ml转子转速可达16500r/min，可以快速高效的分离样品，此款离心机结构紧凑、轻便，拥有可靠的安全性，同时具有多款转子、适配器可供选择，满足客户的多样化需求。



产品特点

Product advantages

- ◆24×1.5ml转子最高转速可达16500r/min，能满足各种实验需求。
- ◆用户可以设置多组程序，并可对每组程序进行简易命名，更方便使用时调取。
- ◆9档加速、10档减速档位可选择，有效的防止二次悬沉，使离心效果达到更佳。
- ◆设有超速、电机过热、门盖自锁、不锈钢内套、保护套等多重保护，确保人机安全。
- ◆直流无刷电机，无碳粉污染，免维护，使用寿命长，转速精度高。
- ◆大屏幕液晶显示，采用高清背光，屏幕清晰，显示直观。
- ◆自动吸合电子门锁，只需要轻轻合上门盖即可自动关闭，运行时门盖不能打开，门盖未关闭离心机不能启动且报门锁故障，安全可靠。
- ◆7075-T6航空级铝合金，硬质氧化，耐腐蚀性强。



主要技术参数

Technical parameter

订货号	0203165000
最高转速	16500r/min
最大相对离心力	26054xg
最大容量	6×50ml
转速精度	±30 r/min
定时范围	1min~99min
整机噪音	≤ 65dB (A)
电 源	AC 220±22V 50/60Hz
整机功率	400W
外形尺寸(长×宽×高)	325x420x325(mm)
包装尺寸(长×宽×高)	385x640x330(mm)
净 重	20kg



转子参数

Rotor parameters

No.1



名称：角转子
最大容量：24×1.5/2.0ml
最高转速：16500r/min
最大离心力：26054xg
订货号：0301805510
适配器：0.2ml

No.2



名称：角转子
最大容量：12×5ml
最高转速：15000r/min
最大离心力：15845xg
订货号：0301891100
适配器：0.5ml、1.5ml

No.3



名称：角转子
最大容量：12×10ml
最高转速：13000r/min
最大离心力：17320xg
订货号：0301805300
适配器：5ml、1.5ml

No.4



名称：角转子
最大容量：6×50ml
最高转速：11000r/min
最大离心力：12840xg
订货号：0301805400
适配器：1.5ml、5ml、10ml、20ml、25ml、30ml

No.5



名称：角转子
最大容量：6×30ml
最高转速：13500r/min
最大离心力：18720xg
订货号：0301805200
适配器：5ml、10ml

No.6



名称：角转子
最大容量：30×1.5/2.0ml
最高转速：14000r/min
最大离心力：22150xg
订货号：0301810600
适配器：0.2ml

No.7



名称：角转子
最大容量：6×8×0.2mlPCR
最高转速：13000r/min
最大离心力：16020xg
订货号：0301891220

/