

立式鼓风干燥箱

用途概述

立式鼓风干燥箱采用先进的激光、数控加工设备生产的产品，供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘培熔蜡、灭菌用。

产品特点

- 立式鼓风干燥箱供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌作用。
- 控制显示系统，采用大液晶彩屏，显示温度和设定温度使用不同颜色代表，一目了然的观察设备的实际运行状态。
- 高温风机，垂直送风可让每个实验样品充分有效的均匀受热。并配有风机快慢速控制方式，可根据实验的样品选择风量的大小。
 - 采用自主研发的风道循环系统，自动排放箱体内部的水蒸气,再无手动调节的烦恼。
 - 内胆采用镜面不锈钢，搁板支架可以自由装卸，半圆形四角设计使清洁更方便。
 - 上海五相仪器鼓风干燥箱箱体外壳采用优质冷轧钢板制造，表面静电喷塑。

技术参数

项目	HTG-9070A	HTG-9140A	HTG-9240A	HTG-9420A	HTG-9620A	HTG-9920A
电源电压	AC220V 50HZ/10A			AC380V 50HZ		
控温范围	RT+10~250℃					
恒温波动度	±1℃					
温度分辨率	0.1℃					
输入功率	1100W	1550W	2050W	3500W	4000W	6000W
工作室尺寸 A×B×C(mm)	400×425×445	450×550×550	500×600×750	600×550×1300	800×595×1300	1000×655×1520
外形尺寸 D×E×F(mm)	545×580×800	640×710×905	680×800×1205	750×720×1700	940×780×1700	1140×840×1920
容积	80L	136L	225L	420L	620L	1000L
载物托架（标配）	2pcs			3pcs	4pcs	
定时范围	1~9999min					

上表中技术参数均在环境温度 25℃、相对湿度不大于 85%、无试样负荷时的条件下，精确度为 0.1℃ 的标准水银温度计测得(水银头端放在工作室几何中心)。