

干式恒温器 K30N

上海五相 K30N 干式恒温器是采用微电脑控制的恒温金属浴装置,以代替传统的水浴装置,可广泛应用于样品的保存和反应、DNA 扩增和电泳的预变性、血清凝固等。

产品特点

1. 即时温度显示、时间递减显示
2. 自动故障检测及蜂鸣器报警功能
3. 温度偏差校准功能
4. 便捷的模块更换,便于清洁与消毒
5. 内置超温保护装置
6. 透明机盖防止实验误差
7. 蓝色液晶屏显示,薄膜开关
8. 时间设置: 最长 99h59min

性能指标

1. 控温范围: 室温+5℃~100℃;
2. 升温时间: $\leq 12\text{min}$ (从 20℃ 升至 100℃);
3. 温度稳定性@100℃: $\leq \pm 0.5^\circ\text{C}$;
4. 模块最大温差@40℃: 0.3°C ;
5. 模块温度均匀性: $\leq \pm 0.3^\circ\text{C}$;
6. 显示精度: 0.1°C ;
7. 显示方式: LCD 显示;
8. 时间设置最长: 99h59min;
9. 最高温度: 105℃;
10. 上海五相 K30N 干式恒温器常规配置: 0.5ML $\times$ 15 孔+1.5ML $\times$ 20 孔
或 0.5ML $\times$ 54 孔或 1.5ML (2ML) $\times$ 35 孔, 也可配其他规格的。

