

WZ-3B 微型真空泵

上海五相便携式设计的手提式真空泵。除外形，全部代替传统的台式真空泵、吸引器。它兼顾了我公司其它型号负压设备的优点，并且价格低廉、外形美观、携带方便，贮液瓶可高温消毒并配有溢流装置。可应用于实验室吸液，抽真空等。良好的性价比是您实验室的较好选择。

主要技术参数：

最大负压值	负压调节范围	抽气速率	吸液瓶容量	噪音	额定功率	电源	长×宽×高	净重
≥ 80KPa	20KPa～极限负压值	≥ 7L/min	1000ml	≤ 55dB(A)	75VA	AC220V±10% 50Hz	20×15×28cm ³	3.2 kg

SX-IV手提式吸引器

适用于抽吸各种液体和给容器减压抽真空，真正是实验室吸液和抽真空的理想负压设备。

性能特点

- 1、采用无油润滑活塞泵，无油雾污染环境；
- 2、高负压、大流量、吸引速度快，吸引时所需要的负压可由负压调节装置来控制，并由负压表显示压力；
- 3、溢流保护装置可以可靠的、有效的阻止液体进入泵内；
- 4、塑料箱壳美观、轻巧，携带方便；
- 5、聚碳酸酯塑料贮液瓶经久耐用、清洗方便，并可高温消毒。



技术参数

最大负压值	负压调节范围	抽气速率	吸液瓶容量	噪音	额定功率	电源	长×宽×高	净重
≥ 80KPa	20KPa～极限负压值	≥ 20L/min	1000ml	≤ 60dB(A)	110VA	AC220V±10% 50Hz	21×14×30cm ³	4 kg