

立式鼓风干燥箱

HTG/BPG立式鼓风干燥箱

用途概述

供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌作用。

产品特点

控制显示系统，采用大液晶彩屏，显示温度和设定温度使用不同颜色代表，一目了然的观察设备的实际运行状态。

高温风机，垂直送风可让每个实验样品充分有效的均匀受热。并配有风机快慢速控制方式，可根据实验的样品选择风量的大小。

采用自主研制的风道循环系统，自动排放箱体内部的水蒸气，再无手动调节的烦恼。

内胆采用镜面不锈钢，搁板支架可以自由装卸，半圆形四角设计使清洁更方便。

箱体外壳采用优质冷轧钢板制造，表面静电喷塑。



可选配件

- 智能型程序控制器
- RS485接口和专用软件
- 独立限温控制器
- 测试孔25mm/50mm
- 嵌入式打印机

技术参数

项目	HTG-9070A BPG-9070A	HTG-9140A BPG-9140A	HTG-9240A BPG-9240A	HTG-9420A BPG-9420A	HTG-9620A BPG-9620A	HTG-9920A BPG-9920A
电源电压	AC220V 50HZ/10A				AC380V 50HZ	
控温范围	RT+10~250℃/RT+10~300℃					
恒温波动度	±1℃/±0.5℃					
温度分辨率	0.1℃					
输入功率	1100W	1550W	2050W	3500W	4000W	6000W
工作室尺寸 W×D×H(mm)	400×425×445	450×550×550	500×600×750	600×550×1300	800×595×1300	1000×655×1520
外形尺寸(大约) W×D×H(mm)	545×580×800	640×710×905	680×800×1205	750×720×1700	940×780×1700	1140×840×1920
容积	80L	136L	225L	420L	620L	1000L
载物托架(标配)	2pcs			3pcs	4pcs	
定时范围	1~9999min					

*性能参数测试在空载条件下，无强磁、无震动下为：环境温度30℃，环境湿度50%RH。