

SXT-02 索氏提取器 (又称脂肪测定义)

SXT-02 索氏提取器本公司根据经典的索氏提取技术研制而成的用于实验室索氏提取的一款设备。此设备设计合理、性能稳定、精确度高、操作省力、省时，提取方法符合国家（GB5512-85）标准，各项指标及性能都达进口同类产品的要求。该仪器是食品、油脂、饲料等行业进行索氏提取的理想设备。

SXT-02 索氏提取器主要由加热抽提，溶剂回收和冷却三大部分组成。操作时可以根据试剂沸点和环境温度不同而调节加热温度，试样在抽提过程反复浸泡及抽提，从而达到快速提取目的；本仪器可自动回收溶剂，大大方便了用户的使用，并节约了很多时间。

SXT-02 索氏提取器技术指标：

- 1、应用范围：可用于提取粮食、饲料、油料、土壤等各种样品；
- 2、每批提取样品数：2 个；
- 3、提取瓶容积：500ml/个；
- 4、提取样品量：0.5-20g/个；
- 5、抽提时间可调，到时报警；
- 6、提取溶剂可自动回收；
- 7、控温范围：室温+5°C ~ 100°C
- 8、电源电压：220V±10V 频率 50Hz；
- 9、电加热功率：300W；
- 10、外型尺寸(mm)：840×425×230；
- 11、重量：17kg。

