

# 鼓风干燥箱

## DHG鼓风干燥箱

### 用途概述

供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌作用。

### 产品特点

**大屏幕液晶显示**，多组数据一屏显示，菜单式操作界面，简单易懂，便于操作。

**采用风机快慢速控制方式**，水平送风方式，提高了工作室的温度均匀性。

**采用自主研制的风道循环系统**，自动排放箱体内部的水蒸气，再无手动调节的烦恼。

**采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑温度控制器**，带有定时功能，控温精确可靠。

**内胆采用镜面不锈钢**，搁板支架可以自由装卸，半圆形四角设计使清洁更方便。

**箱体外壳采用优质冷轧钢板制造**，表面静电喷塑。

### 可选配件

- 智能型程序控制器/独立限温控制器
- RS485接口及专用软件
- 嵌入式打印机
- 测试孔25mm/50mm

### 技术参数

项目	DHG-9030A DHG-9035A	DHG-9050A DHG-9055A	DHG-9070A DHG-9075A	DHG-9140A DHG-9145A	DHG-9240A DHG-9245A	DHG-9260A
电源电压	AC220V 50HZ/10A			AC220V 50HZ/16A		
控温范围	RT+10~250°C/RT+10~300°C					
恒温波动度	±1°C					
温度分辨率	0.1°C					
温度均匀性	±2.5°C% (100°C空载)					
输入功率	850W	1100W	1550W	2050W	2500W	2500W
工作室尺寸 W×D×H(mm)	340×320×320	420×340×390	450×390×450	550×440×550	600×585×650	600×595×750
外形尺寸(大约) W×D×H(mm)	630×455×510	705×475×580	735×525×640	835×575×740	885×720×840	885×720×940
容积	30L	50L	80L	136L	220L	260L
净重(KG)	35	40	48	57	75	95
毛重(大约)(KG)	45	50	55	80	91	110
载物托架(标配)	2pcs					
定时范围	1~9999min					

\*性能参数测试在空载条件下，无强磁、无震动下为：环境温度20°C，环境湿度50%RH。

