

## WS-48YF 水浴氮吹仪

### 应用领域

1. 农残分析：蔬菜、水果、谷物、植物组织等
2. 制药药检：中药制药和药检
3. 环境分析：饮用水、地下水、污染水等
4. 生物分析：血清、血浆、血液、尿液
5. 商品检验：检验二恶英、克罗夫特等
6. 食品饮料：牛奶、酒、液体饮料等
7. 公安商检等

### 产品特点

1. 圆形氮吹仪提供多种型号：12位、24位、48位
2. 尺寸紧凑，占用最少通风橱空间
3. 圆周型样品支架可旋转，操作者可从正面拿取样品，操作方便
4. 底部装有环型弹簧支撑装置，可方便升降样品支架
5. 可容纳样品试管尺寸范围为直径10~30mm、内装液体体积1~50ml
6. 适用于试管、锥形瓶、离心管等，每个样品位都有数字编号
7. 自由升降的针型阀管，每个位置上都有一个针形阀，可分别调节各个位置上的气体流量
8. 使用氮气或空气吹扫样品表面
9. 氮气消耗量低，330ml/min/样品
10. 带针阀的气体流量计，可控制和观察气体消耗量
11. 导气针：不锈钢，长度为150mm
12. 圆形恒温水浴提供温和加热，液晶显示
13. 超长定时功能（0~99h59m/常开），倒计时显示，蜂鸣器提示时间到。
14. 所有部件可耐有机溶剂
15. 采用无色无味透明进口硅胶管、不锈钢材料
16. 在浓缩有毒溶剂时，整个系统可置于通风柜中

### 产品参数

- 样品位数：48位  
加热方式：水浴  
温度范围：室温+5~99℃（数显）  
温度调节精度：±0.1℃  
控温精度：±0.5℃  
定时范围：0~99h59min/常开，倒计时显示  
使用试管范围：内圈：30mm，18位  
                  外圈：10~19mm，30位  
气体流量：0~30 L/Min  
气体输入范围：30~150 psig  
气体输出范围：0~30 psig  
气体消耗量：330ml/min/样品（可调节）  
功率：1000W  
材质：不锈钢内胆  
内尺寸（内径×深）：φ 400x200mm  
仪器尺寸（W×D×H）：550x450x920mm  
重量：25Kg

