

# 上海五相仪器仪表有限公司

## BSZ-100 自动部分收集器（液晶版）

### 产品介绍

BSZ-100 自动部分收集器（液晶版），采用一体开模 ABS 工程塑料外壳设计，BS 系列收集器采用新型单片机技术，和变频调速技术，可自动快速复位，稳定和静音。新型收集器还具有中（英）文菜单操作设置，定时功能，另外具有结束后自动复位，操作中可随意暂停（无需重复操作步骤，改进了原有的记忆功能），具有开机自检并自动寻轨道，故障提示（漏液报警）。操作上收集器有液晶版菜单操作，当前管显示，计时显示，对管显示等，操作简便。仪器工作结束完毕后自动快速归位，整机低电压低功耗（15W）更安全。适用于生物，环境等领域。非腐蚀性液体的收集器。

### 产品特点

- 实验型收集器。
- 圆形转盘设计，精确对管。
  - 开机自动检测功能。• 配有电磁阀控制，防止换管切换过程中的漏液现象。
  - 采用单片机控制，走管准确。• 噪音小，运转稳定，操作简便。
  - 新型电机驱动设计，快速复位。• 与恒流泵和蠕动泵实现同步连接
  - 内部宽电压设计，适用于复杂的供电环境。

### 应用领域

- 水及废水处理
- 环境实验中抽液
- 食品实验
- 生物工程实验
- 分离层析实验

### 产品资料

型号	BSZ-100 自动部分收集器（液晶版）
收集试管	100
每支最大容量	12ML
每支试管定时范围	1 秒-199 小时 59 分 59 秒，任意选择
试管编号	试管盘刻有 1-100 编号； 显示屏显示收集试管号与试管盘编号一致

## 上海五相仪器仪表有限公司

设定功能	定时收集
显示方式	LCD 白屏中（英）文显示
断电数据保存时间	十年
	运转时随意暂停
外控接口	5V（可与恒流泵配套使用）
工作环境温度	温度 0-40℃ ， 湿度 $\leq$ 85%
电流电压	宽电压支持 110/220AV 50HZ
抗震动性	10-500HZ
外形尺寸	265*350*360mm
重量	8.5KG

