

WX2200DE 数控超声波清洗器

适用领域

本清洗器除其本身具有较高效, 较高质量的清洗功能外, 还具有“脱气”、“提取”、“乳化”、“加速溶解”、“粉碎”、“分散”等多种功能。产品广泛应用于电子、电机、电镀、液压、气动、航天、航空、航运、汽车、机械、轴承、光学、医药、医学、医疗、化学、试剂、食品以及大专院校、研究所、科研单位等各种需要清洗的物品。

主要技术参数

型号: WX2200DE

外形尺寸: 266*162*275mm

内槽尺寸: 230*140*100mm

容量: 3L

超声频率: 40kHz

超声功率: 100W

超声功率可调范围: 40-100%

加热功率: 100W

温度设定范围: 室温-80°C

工作时间可调: 1-480min

其他配置: 隔音盖、不锈钢网架、不锈钢托架、手控进排水、220V/50Hz 电源

主要性能特点

清洗器采用单片机软件操作。

清洗器主体材质均为 304 优质不锈钢。

数显超温度、超电压、超电流保护指示。

数显记忆、设定显示超声工作时间、超声功率、加热温度 (及实际温度)。

清洗器电路及器件升级并匹配, 电功转换率高、无功损耗低。

标配常规换能器超声功率 50W、超声频率 40kHz。



上海五相仪器仪表有限公司
Shanghai Wuxiang Instrument Co., Ltd.



地址: 上海市奉贤区金碧路1980弄66号
邮编: 201403 传真: 021-67865155
电话: 021-67865155
手机: 18964005752 13761135354
网址: www.shwx17.net
邮箱: 1926164751@qq.com