

循环水式真空泵

应用领域:

循环水式多用真空泵系列以循环水为工作流体,利用流体射流产生负压进行引射的真空泵,为蒸发、蒸馏、结晶、干燥、升华、过滤减压、脱气等过程提供真空条件,特别适合于大专院校、科研院所、化工农、制药、生化、食品、农药、农业工程、生物工程等行业的实验室和小试。

产品特点:

- 循环水有,节约宝贵的水资源。
- 比其他类型真空泵节电 35% 以上。
- 特制的流体消声器,减少水中气体。使真空度更高更稳,减少气液摩擦,降低噪音。
- 双抽头、双表显,可单独或并联使用。
- 耐酸碱、溶剂腐蚀。
- 专用电机 ODM,氟橡胶密封,电机内部无腐蚀性气体侵入。
- 需定期更换水槽中的水,以保证水质纯净,保证真空度,避免垢渍。
- 可用于抽取腐蚀性气体,徐缩短换水周期。



产品资料:

| 型号 | SHB-IIIA | SHB-IIIT | SHB-III | SHB-IIIG | SHB-2IIIA |
|---------------|----------------------|-------------------|---------------|--------------------------------|-------------|
| 功率 (W) | 180 | 180 | 180 | 180 | 250 |
| 电源 (V/HZ) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| 流量 (L/min) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 扬程 (m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 最大抽真空 (Mpa) | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 |
| 单头抽气量 (L/min) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 抽气头数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 安全功能 | 逆流防止阀 | 逆流防止阀 | 逆流防止阀 | 逆流防止阀 | 逆流防止阀 |
| 水箱容积 (L) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 水箱外壳材质 | PP | PP | PP | PP | PP |
| 外形尺寸 | 385*280*420 | 385*280*420 | 385*280*420 | 385*280*420 | 385*280*420 |
| 重量(KG) | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 |
| 材质 | 内胆 304 不锈钢,射流器逆止阀为铜质 | 水箱透明,其他同 SHB-IIIA | 防腐型,内胆为 PP 材质 | 射流器,逆止阀为四氟乙烯,耐酸碱更好其他同 SHB-IIIA | 内胆 304 不锈钢 |



上海五相仪器仪表有限公司
Shanghai Wuxiang Instrument Co., Ltd.



地址:上海市奉贤区金碧路1980弄66号
邮编:201403 传真:021-67865155
电话:021-67865155
手机:18964005752 13761135354
网址:www.shwx17.net
邮箱:1926164751@qq.com