



# 杭州龙舒过滤设备有限公司

Hangzhou Longshu Filtration Equipment Co.,LTD.

地 址：杭州市临平经济开发区万宝城 5 幢  
电 话：0571-88531747

邮 编：311100  
微 信：hz-lsylvj

## 压滤机设备选型问卷

感谢您对我司的产品的信任和支持，我司本着对用户负责到底的原则，确保提供的设备性价比高！为此，在签订合同之前，对贵司的生产工况、工艺条件等方面做个问卷调查。您填好后回传至本公司（微信：hz-lsylvj；E-mail：lsglj@lsylvj.com），本公司将向您提供科学合理优秀的设备选型方案。

公司名称：\_\_\_\_\_ 有限公司

公司地址：\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

E-mail：\_\_\_\_\_

您目前工况条件和所要求是：

物料名称及成分：\_\_\_\_\_

处理量：\_\_\_\_\_ M<sup>3</sup>/Day

设备型号：\_\_\_\_\_

过滤面积：\_\_\_\_\_ M<sup>2</sup>（单台） 设备数量：\_\_\_\_\_ 台

过滤温度：\_\_\_\_\_ °C

过滤压力：\_\_\_\_\_ Mpa

压力控制： 安装回流阀 ☐ 压力继电器 ☐

物料比重：\_\_\_\_\_ kg/L

物料特性：PH=\_\_\_\_\_（PH>7 碱性，=7 中性，<7 酸性；强酸 ☐ 强碱 ☐）

工作时间：\_\_\_\_\_ h/Day

要求滤饼的含水率：\_\_\_\_\_ %

一个循环时间：\_\_\_\_\_ h

过滤介质粒度：\_\_\_\_\_ μm（滤布的目数）

过滤介质特性：耐酸 ☐ 耐碱 ☐ 耐强酸 ☐ 耐强碱 ☐

出液方式： 明流 ☐ 暗流 ☐ 单出 ☐ 双出 ☐

滤饼洗涤： 可洗 ☐ 不可洗 ☐ 单洗 ☐ 双洗 ☐

是否要吹气：是 ☐ 否 ☐；吹气压力 \_\_\_\_\_ MPa

地 址：杭州市临平经济开发区 万宝城 5 幢  
电 话：0571-88531747



邮 编：311100  
微 信：hz-lsylvj



# 杭州龙舒过滤设备有限公司

Hangzhou Longshu Filtration Equipment Co.,LTD.

地 址：杭州市临平经济开发区万宝城 5 幢  
电 话：0571-88531747

邮 编：311100  
微 信：hz-lsylj

是否要压榨：是 ☐ 否 ☐；压榨压力\_\_\_\_\_MPa；

隔膜系统选配：进口板（德国连恩舍）☐ 国产板☐

滤板形式：板框式☐ 厢式☐ 密封型嵌入式☐ 隔膜压榨型☐（PP 隔膜☐ 三元乙丙☐  
天然橡胶☐ 丁晴橡胶☐ 氟橡胶☐ ）

滤板尺寸：315☐ 420☐ 500☐ 630☐ 650☐ 800☐ 810☐ 870☐ 920☐ 1000☐  
1250☐ 1600☐ 2000☐

操作方式：手动液压☐ 电动液压☐ 半自动压☐ 全自动☐

自动化选配：自动进料系统☐ 自动拉板系统☐ 自动曲张卸饼系统☐ 自动翻板接液  
系统☐ 自动滤饼输送系统☐ 自动输料系统☐

设备特制选配：设备衬包不锈钢防腐☐ 液压电器全防暴☐

设备辅件选配：设备支撑钢架☐ 斜料斗☐ 滤饼破碎器☐ 液压储泥斗☐  
机架支脚加高☐（如需要，加高\_\_\_\_\_mm）

（根据需要在“☐”内打“√”）



技术支持：0571-88531747；QQ：672639446

杭州龙舒过滤设备有限公司 技术科

地 址：杭州市临平经济开发区 万宝城 5 幢  
电 话：0571-88531747

邮 编：311100  
微 信：hz-lsylj