气浴恒温振荡器



产品介绍：

气浴恒温振荡器又称空气浴恒温摇床，该系列产品温度控制采用智能温控仪表，LED 显示。控温精度高，触摸按键，操作方便、示值准确直观，性能优越可靠。工作室内有照明装置便于观察，工作室内配有优质风机装置，强迫空气对流，温度分布更加均匀。

气浴恒温振荡器系列产品适用于环境保护，医疗教学、卫生防疫、药检、动植物学、海洋科学食品工程等科研，生产部门，是水体分析的 BOD 测定、细菌、病毒、霉菌、微生物的培养保存，植物栽培带振荡器的专用恒温设备。

产品特点：

1、不锈钢内胆，优质钢板喷塑外壳、数字显示精度高。
2、开设有补氧孔、恒温工作腔补氧充足。
3、独特的不锈钢循环风道，强迫空气循环，温度均匀。
4、万能弹簧试瓶架特别适合作多种对比试验的生物样品的培养制备。
5、无级调速，运转平稳，操作简便安全。
6、内腔采用不锈钢制作，抗腐蚀性能良好。
7、不锈钢内胆，优质钢板喷塑外壳、数字显示精度高。
8、不锈钢万能弹簧夹具可夹不同大小烧瓶/锥形瓶，亦可夹试管。
9、整机结构合理、技术先进、性能可靠、工作平稳。

技术参数：

产品名称		气浴恒温振荡器
产品型号		THZ-A
恒温方式		风道循环，强制对流传递
振荡方式		回旋
性能	使用温度范围	温度+5℃~65 度
	显示分辨率	0.1℃
	温控精度	±0.1℃
	温度波动度	±0.5℃
	转速范围	起动-300r/min
	振荡幅度	26mm
	定时范围	0-9999min
结构	内胆材质	304 不锈钢
	外壳材质	优质钢板表面喷塑
	额定功率	1000W
控制器	温度控制方式	PID
	温度设定方式	触摸式按键设定
	温度显示方式	LED 液晶显示
	加热方式	O 型加热管
	附加功能	偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆、PID 可调
	传感器	Pt100
安全装置		超温报警、短路保护、过热保护、声光报警
规格	内胆尺寸	470*380*170mm
	外型尺寸	710*520*420mm
	包装尺寸	760*580*470mm
	托盘尺寸	440*330mm(弹簧托盘)
	最大装瓶量	250ML*12　500ml*8　1000ml*4（三角烧瓶）
	电源	交流 220V　50HZ
	毛重	48kg 左右