数显旋转粘度计

产品简介:

NDJ-2C 系列彩屏旋转粘度计广泛应用于油墨、胶水、乳胶、溶剂型胶粘剂、油漆涂料、石油、化妆品、牛奶制品、药品、果汁、膏体、锡膏、红胶等各种粘度的测量。无极数显粘度计 NDJ-2CV 采用高清彩屏，高性能处理器，操作方便，显示信息丰富。无极数显粘度计全金属外壳，防干扰。无极数显粘度计 PT100 温度探头。无极数显粘度计 USB PC 界面：提供可选的控制和自动数据采集功能。

产品特点:

1. 彩屏，操作介面简洁明了，新用户上手就能操作。
2. 金属外壳，抗干扰性强，不同于同行所用的塑料件。
3. PT100 高精度温度探头。
4. 高速芯片处理器，更快的处理数据。
5. 采用高强度小轴，经久耐用。
6. 带有 232 打印接口，可直接连接电脑或微型打印机，打印数据。
7. 定时功能，自动完成非牛顿流体，能保证获得良好的一致性数据。
8. 仪器粘度曲线
9. 自动量程显示：当前转子及转速组合下的最大测量粘度
10. 仪器可以存储数据，方便客户查阅比对。



技术参数:

型号	NDJ-2CV	NDJ-2CR	NDJ-2CA	NDJ-2CB
测量范围	6~600 万 cP(mpa.s)	6~40M cP(mpa.s)	6~80M cP(mpa.s)	6~320M cP(mpa.s)
转子规格	标配 1-4 号转子	R2-R7 号转子		
转子转速	0.1-200 转/分 无级变速			
选配	0 号转子；小量样品适配器；低温恒温槽、超级恒温槽等			
测量精度	±1%(牛顿液体)			
重复性	±0.2%（FS）牛顿流体			
温度测量	全系标配			
粘温曲线	全系可输出粘温时间曲线			
供电电源	交流 220V±10% 50Hz±10%			
工作环境	温度 5℃~35℃ 相对湿度不大于 80%RH			
外形尺寸	370×325×280mm			

上海五相仪器仪表有限公司
Shanghai Wuxiang Instrument Co., Ltd.
地 址：上海市奉贤区金碧路1980弄66号
邮 编：201403 传 真：021-67865155
电 话：021-67865155
手 机：18964005752 13761135354
网 址：www.shwx17.net
邮 箱：1926164751@qq.com