上海五相仪器仪表有限公司

RE-02B 旋转蒸发器

基本参数	型号	RE-02B
	玻璃材质	GG-17
	支架材质	铝合金
	锅胆材质	不锈钢，全封闭加热 230*135mm
	旋转瓶容积	茄形 1LΦ131㎜/29#标口
	收集瓶容积	球形 1LΦ131㎜/35#球磨口
	旋转功率	40W
	旋转速度	20-300rpm
	加热功率	1.5KW
	浴锅控温范围	常温-99℃（可选常温-180℃）
	控温精度	±1℃
	旋转瓶	可正反转
	升降功率	20W
	升降行程	120mm
	冷凝面积	0.15 ㎡
	电压/频率(V/Hz)	220V/50Hz
	冷凝器	立式冷凝器 80*450mm
	连续加料	四氟加料阀
	外形尺寸 (mm*mm*mm)	600*540*810
	包装重量（KG）	20KG
功能配置	显示屏	液晶显示屏
	显示方式	转速双显示
	控制方式	旋钮按键控制，操作简单
	过热保护	超过设定的温度 5℃自动停止加热
	加热锅温度显示	数字显示
	程序设定功能	可以
	密封方式	特氟隆+氟胶双向密封
	升降方式	主机自动升降

