



一、产品[零压启动电磁阀]的详细资料:

产品型号: ZS

产品名称: 零压启动电磁阀

产品特点: 产品特点中外结合 欧洲工艺 进口膜片 耐高温耐压 锻造阀体 小巧精美 价格实惠 应用广泛 零压启动电磁阀, 零压电磁阀, 启动电磁阀。

二、应用范围:

航天军工、石油燃气设备、分析测量仪器、医疗器械、造船业、消防设备、暖通空调、加湿设备、清洗设备、电镀涂装、灌装计量、机器制造、食品工业、水处理系统等。

三、技术参数:

原理结构: 直动膜片型

控制方式①: 常闭式、常开式

接口形式: 螺纹式、法兰式

流体范围②: 水、气、煤气、天然气等

流体温度: C2 组: -10°C ~ $+80^{\circ}\text{C}$; C3 组: -10°C ~ 120°C

阀体材质: 黄铜(略)、304 不锈钢

膜片材料: NBR、(特制 VITON、硅橡胶)

标准电压: AC220V、AC110V、DC24V、DC12V (其它可特制)

电气连接: 接线盒(3 个接线端子); 金属壳为 2 芯引线焊接式

防护等级：IP65

线圈选择③：普通型（A 塑封、金属壳）；防爆型（隔爆型、A 浇封型）

四、上明牌零压启动电磁阀规格参数及安装尺寸：

| 型号规格 ④ | 螺纹接口 PT[英寸] | 公称 口径 [mm] | kV 值 | 工作压力 [bar] | 螺纹式外形尺寸[mm] | | | | 法兰式外形尺寸[mm] | | |
|-----------|--------------|------------------|------|--|-------------|-----|--------|-----|-------------|-----|-----------------------------|
| | | | | | L | H | H (-K) | W | L | H | 连体 304 法兰 盘（铜阀为镶嵌 法兰） |
| ZS03 | G1/8、 1/4 | 2.5 | 0.25 | 常闭:0~10 常开:0~5; 隔爆型:0~10 (3/8"~2") ; 浇封型: 0~5 (3/8"~1") | 40 | 75 | 75 | 30 | - | - | - |
| ZS05 | G1/2 | 5 | 0.6 | | 52 | 85 | 85 | 32 | - | - | - |
| ZS10 | G3/8 | 15 | 4.8 | | 68 | 116 | 117 | 57 | - | - | - |
| ZS15 | G1/2 | 15 | 4.8 | | 68 | 116 | 117 | 57 | - | - | - |
| ZS20 | G3/4 | 20 | 7.5 | | 72 | 122 | 123 | 57 | - | - | - |
| ZS25 | G1 | 25 | 12 | | 98 | 133 | 135 | 74 | 135 | 160 | 4-φ13.5*φ85 |
| ZS32 | G1 1/4 | 34 | 24 | | 122 | 170 | 195 | 95 | 151 | 210 | 4-φ17.5*φ100 |
| ZS40 | G1 1/2 | 40 | 30 | | 122 | 170 | 195 | 95 | 151 | 215 | 4-φ17.5*φ110 |
| ZS50 | G2 | 50 | 48 | | 166 | 208 | 226 | 122 | 200 | 251 | 4-φ17.5*φ125 |

订货须知：

一、①零压启动电磁阀产品名称与型号②零压启动电磁阀口径③零压启动电磁阀是否带附件以便我们的为您正确选型。

二、若已经由设计单位选定明精公司的零压启动电磁阀型号，请按零压启动电磁阀型号直接向我司销售部订购。

三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时，请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的明精阀门专家为您审核把关